



Aria/Fumi

## A-VENT STRETCH ALU

### Proprietà

- condotta flessibile ed estensibile in alluminio
- adatta a molteplici usi domestici, civili e industriali
- fornita compressa è comoda nel trasporto e nella messa in opera perchè si può estendere fino al triplo della lunghezza iniziale
- su richiesta viene fornita in scatole di cartone
- disponibile in 3 colori: naturale, bianco e marrone
- velocità massima dell'aria per evitare rumori molesti:
  - usi civili: da 0,5 a 5 m/s
  - usi industriali: da 0,5 a 8 m/s

### Applicazioni

- collegamenti agli sfiati principali di cappe da cucina
- ventilazioni di ospedali, uffici, locali pubblici, serre e tunnel
- aspirazione di fumi e polveri (compatibili con l'alluminio) in laboratori, industrie tessili, calzaturifici e tipografie

### Struttura

- tubo in alluminio con spessore, in base al diametro, da 0,12 a 0,21 mm



**Codice - A8T18....**

**Sottostrato - ALLUMINIO**

**Temperatura esercizio - fino a +250 °C**

**Pressione - n.d.**

**Depressione - n.d.**

**Diametro min/max - 18 ÷ 500 mm**

**Caratteristiche principali - Ignifugo**

Ø NOMINALE	spessore parete	formati	
		standard	a richiesta
mm	mm		
18	0,21	rotolo 25 mt.	---
25	0,21	rotolo 25 mt.	---
30	0,21	rotolo 25 mt.	---
35	0,21	rotolo 25 mt.	---
40	0,21	rotolo 25 mt.	---
45	0,21	rotolo 25 mt.	---
50	0,21	rotolo 25 mt.	---
60	0,21	rotolo 25 mt.	---
70	0,12	barre 3 mt.	---
80	0,12	barre 3 mt.	rotolo 30 mt.
90	0,12	barre 3 mt.	rotolo 30 mt.
100	0,12	barre 3 mt.	rotolo 30 mt.
110	0,12	barre 3 mt.	rotolo 30 mt.
115	0,12	barre 3 mt.	rotolo 30 mt.
120	0,12	barre 3 mt.	rotolo 30 mt.
125	0,12	barre 3 mt.	rotolo 30 mt.

Ø NOMINALE	spessore parete	formati	
		standard	a richiesta
mm	mm		
130	0,12	barre 3 mt.	rotolo 30 mt.
140	0,12	barre 3 mt.	rotolo 30 mt.
150	0,12	barre 3 mt.	rotolo 30 mt.
160	0,12	barre 3 mt.	rotolo 30 mt.
170	0,12	barre 3 mt.	rotolo 30 mt.
180	0,12	barre 3 mt.	rotolo 30 mt.
190	0,12	barre 3 mt.	rotolo 30 mt.
200	0,12	barre 3 mt.	rotolo 30 mt.
220	0,12	barre 3 mt.	rotolo 30 mt.
250	0,12	barre 3 mt.	rotolo 30 mt.
280	0,12	barre 3 mt.	rotolo 30 mt.
300	0,12	barre 3 mt.	rotolo 30 mt.
350	0,12	barre 3 mt.	barre 6 mt.
400	0,12	barre 3 mt.	barre 6 mt.
450	0,12	barre 3 mt.	barre 6 mt.
500	0,16	barre 3 mt.	barre 6 mt.

ATAG si riserva il diritto di applicare modifiche senza preavviso, in virtù di eventuali migliorie qualitative e/o tecniche del prodotto - mar\_18 rbd